Аппарат окрасочный с электрическим приводом DMX

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/

CONTRACOR DMX-1500-220 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Окрасочный аппарат с электроприводом Contracor DMX 1500 — мембранный аппарат для безвоздушной покраски с электрическим двигателем, это самый недорогой из всей линейки окрасочных аппаратов Контракор. Он используется для нанесения ЛКМ малой и средней вязкости (вязкостью "как кефир"). Подходит для большого количества различных покрытий, исключая вязкие покрытия типа смол и шпатлёвок. Покрасочный аппарат Контракор ДМХ 1500 работает от электродвигателя на 220 или 380 вольт в зависимости от модели, насос засасывает краску из ведра и подает ее по рукаву высокого давления на краскораспылитель.

Сфера применения окрасочного аппарата Contracor DMX 1500. Применяют окрасочный агрегат Contracor DMX 1500 при покраске на стройке, при внутренней отделке помещений и наружной покраске фасадов. Работает только для обеспечения на один малярный пост.

Преимущества

- Простая конструкция, недорогой ремонт и обслуживание
- Высокая скорость распыления
- Небольшое количество пыли при распылении
- Пригоден для красок на разных растворителях

- Подходят шланги и сопла от современного Wagner
- Мембранный насос не требует смазки

Характеристики DMX-1500-220

Характеристика	EVOX-1500-220	EVOX-1500-380
Макс. расход материала	4,5 л/мин	4,5 л/мин
Макс. рабочее давление материала	220 бар	220 бар
Мощность электродвигателя	1,5 кВт	1,5 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	47 кг	49 кг

CONTRACOR DMX-1500-380 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Окрасочный аппарат с электроприводом Contracor DMX 1500 — мембранный аппарат для безвоздушной покраски с электрическим двигателем, это самый недорогой из всей линейки окрасочных аппаратов Контракор. Он используется для нанесения ЛКМ малой и средней вязкости (вязкостью "как кефир"). Подходит для большого количества различных покрытий, исключая вязкие покрытия типа смол и шпатлёвок. Покрасочный аппарат Контракор ДМХ 1500 работает от электродвигателя на 220 или 380 вольт в зависимости от модели, насос засасывает краску из ведра и подает ее по рукаву высокого давления на краскораспылитель.

Сфера применения окрасочного аппарата Contracor DMX 1500. Применяют окрасочный агрегат Contracor DMX 1500 при покраске на стройке, при внутренней отделке помещений и наружной покраске фасадов. Работает только для обеспечения на один малярный пост.

Преимущества

- Простая конструкция, недорогой ремонт и обслуживание
- Высокая скорость распыления
- Небольшое количество пыли при распылении
- Пригоден для красок на разных растворителях

- Подходят шланги и сопла от современного Wagner
- Мембранный насос не требует смазки

Характеристики DMX-1500-380

Характеристика	EVOX-1500-220	EVOX-1500-380
Макс. расход материала	4,5 л/мин	4,5 л/мин
Макс. рабочее давление материала	220 бар	220 бар
Мощность электродвигателя	1,5 кВт	1,5 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	47 кг	49 кг

CONTRACOR DMX-2200-220 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Contracor DMX 2200 — мембранный аппарат для безвоздушной покраски с электрическим двигателем. Предназначен для напыления красок на различных растворителях, вязкостью "как кефир". Покрасочный аппарат Контракор ДМХ-2200 работает от электродвигателя, насос засасывает краску из ведра и подает ее по рукаву высокого давления на краскораспылитель.

Сфера применения: предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара. Аппарат используется при покраске на строительной площадке, при внутренней отделке помещений и наружной покраске фасадов. Может подавать краску для работы двух маляров одновременно.

Преимущества

- Простая конструкция, недорогой ремонт и сервис
- Скоростное распыление
- Небольшое количество пыли при распылении
- Пригоден для красок на разных растворителях
- Подходят шланги и сопла от современного Wagner

- Мембранный насос не требует смазки
- Может подавать краску для двух маляров одновременно

Характеристики DMX-2200-220

Характеристика	EVOX-2200-220	EVOX-2200-380
Макс. расход материала	9,5 л/мин	9,5 л/мин
Макс. рабочее давление материала	220 бар	220 бар
Мощность электродвигателя	2,2 кВт	2,2 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	57 кг	59 кг

CONTRACOR DMX-2200-380 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Contracor DMX 2200 — мембранный аппарат для безвоздушной покраски с электрическим двигателем. Предназначен для напыления красок на различных растворителях, вязкостью "как кефир". Покрасочный аппарат Контракор ДМХ-2200 работает от электродвигателя, насос засасывает краску из ведра и подает ее по рукаву высокого давления на краскораспылитель.

Сфера применения: предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара. Аппарат используется при покраске на строительной площадке, при внутренней отделке помещений и наружной покраске фасадов. Может подавать краску для работы двух маляров одновременно.

Преимущества

- Простая конструкция, недорогой ремонт и сервис
- Скоростное распыление
- Небольшое количество пыли при распылении
- Пригоден для красок на разных растворителях
- Подходят шланги и сопла от современного Wagner

- Мембранный насос не требует смазки
- Может подавать краску для двух маляров одновременно

Характеристики DMX-2200-380

Характеристика	EVOX-2200-220	EVOX-2200-380
Макс. расход материала	9,5 л/мин	9,5 л/мин
Макс. рабочее давление материала	220 бар	220 бар
Мощность электродвигателя	2,2 кВт	2,2 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	57 кг	59 кг

CONTRACOR DMX-2200DH-220 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Аппараты серии DMX — номер 1 для промышленной окраски. Самые мощные среди мембранных насосов.

Область применения

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность. Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

Преимущества

- Регулятор давления с фиксированным максимальным давлением.
- Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.
- Регулятор давления модульного типа с заводской установкой максимального рабочего давления.
- Легко заменяется без необходимости повторной регулировки аппарата.
- Седло и игла клапана регулировки давления изготовлены из карбида вольфрама.

- Ступень краски изготовлена из элоксированного алюминия: — очень хорошие антикоррозионные свойства при воздействии воды, — повышенная стойкость к агрессивным растворителям, — стойкость к воздействию лаков и дисперсионных ЛКМ, — высокая стойкость к воздействию химически активных веществ.
- Всасывающий клапан модульного типа.
- Легко промывается и при необходимости заменяется.
- Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама.
- Нагнетательный клапан прецизионного изготовления.
- Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.
- Практичный трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой.
- Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.
- Манометр из нержавеющей стали.Корпус манометра в защитной резиновой оболочке.
- В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.
- Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

Характеристики DMX-2200DH-220

Характеристика	DMX-2200DH-220	DMX-2200DH-380
Макс. расход материала	18 л/мин	18 л/мин
Макс. рабочее давление материала	250 бар	250 бар
Мощность электродвигателя	2,2 кВт	2,2 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	62 кг	64 кг

CONTRACOR DMX-2200DH-380 Аппарат окрасочный с электрическим приводом

Аппараты серии DMX — номер 1 для промышленной окраски. Самые мощные среди мембранных насосов.

Область применения

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность. Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

Преимущества

- Регулятор давления с фиксированным максимальным давлением.
- Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.
- Регулятор давления модульного типа с заводской установкой максимального рабочего давления.
- Легко заменяется без необходимости повторной регулировки аппарата.
- Седло и игла клапана регулировки давления изготовлены из карбида вольфрама.

- Ступень краски изготовлена из элоксированного алюминия: — очень хорошие антикоррозионные свойства при воздействии воды, — повышенная стойкость к агрессивным растворителям, — стойкость к воздействию лаков и дисперсионных ЛКМ, — высокая стойкость к воздействию химически активных веществ.
- Всасывающий клапан модульного типа.
- Легко промывается и при необходимости заменяется.
- Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама.
- Нагнетательный клапан прецизионного изготовления.
- Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.
- Практичный трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой.
- Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.
- Манометр из нержавеющей стали.Корпус манометра в защитной резиновой оболочке.
- В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.
- Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

Характеристики DMX-2200DH-380

Характеристика	DMX-2200DH-220	DMX-2200DH-380
Макс. расход материала	18 л/мин	18 л/мин
Макс. рабочее давление материала	250 бар	250 бар
Мощность электродвигателя	2,2 кВт	2,2 кВт
Напряжение питания	220 В	380 В
Вес	62 кг	64 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/